

Perfect Knetsilikon 85 blau

Knetbare Silikone für die Zahntechnik, additionsvernetzend,
nach Aushärtung mit sehr hoher Endhärte

- Farbe:** Base: blau; Katalysator: grau
Anwendung: z. Bsp.: Vorwall, kleine Modelle
Dosierung: 1 Meßlöffel Knetsilikon Basispaste (ca. 9 ml / 15 g) und
1 Meßlöffel Knetsilikon Katalysatorpaste (ca. 9 ml / 15 g)
Verarbeitung: 1 Löffel des Basismaterials (ca. 15 g) wird mit einem Löffel des Katalysatormaterials (ca. 15 g) mit den Händen angemischt. Die unterschiedliche Einfärbung von Basis- und Katalysatormasse bietet eine gute Mischkontrolle.
Mischzeit *: ca. 30 Sekunden
Gesamtverarbeitungszeit *: 1,5 Minuten
Abbindezeit *: 6 - 7 Minuten
Shore A (nach 7 min.): 80, (85)
Endhärte Shore A: 85

* Diese Werte beziehen sich auf 23°C (73,4°F) und 50 ± 5 % rel. Feuchte. Abweichungen der o.g. Angaben können je nach Temperatur die angegebenen Zeiten verlängern oder verkürzen.

Haltbarkeit: siehe Packungsaufdruck, mindestens 2 Jahre

Lagerung: Nicht über 25 °C lagern.

Arbeits- und Sicherheitshinweise:

- Beim Anmischen von Hand **keine gepuderten Latex-Handschuhe** verwenden.
- Dosen und Eimer **sofort nach Gebrauch** wieder fest **verschließen**.
- **Dosierlöffel und Verschlüsse nicht vertauschen.**
- Ausgießen der Abformung sofort nach Aushärtung möglich.
- Die Abformungen können galvanisch verkupfert oder versilbert werden.
- Augenkontakt vermeiden, ggf. Augen sofort mit viel klarem Wasser spülen, unverzüglich Augenarzt aufsuchen. Flecken auf Kleidungsstücken vermeiden, da vernetzte elastomere Abformmaterialien chemisch beständig sind.

Hinweise allgemein: Die Verarbeitung, Verwendung und Anwendung des von uns gelieferten Produktes liegt ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich, da für uns insoweit keinerlei Kontrollmöglichkeiten bestehen. Soweit wir mündlich, schriftlich oder durch Versuche, anwendungstechnisch beraten, gilt diese Beratung jedoch nur als verbindlicher Hinweis, auch bezüglich etwaiger Schutzrechte Dritter. Sie werden dadurch nicht von der Pflicht zur eigenen Prüfung des gelieferten Produktes auf seine Tauglichkeit und Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren befreit. Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Ware beschränkt. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet.

Perfect Knetsilikon 85 blau

Knetbare Silikone für die Zahntechnik, additionsvernetzend,
nach Aushärtung mit sehr hoher Endhärte

- Farbe:** Base: blau; Katalysator: grau
Anwendung: z. Bsp.: Vorwall, kleine Modelle
Dosierung: 1 Meßlöffel Knetsilikon Basispaste (ca. 9 ml / 15 g) und
1 Meßlöffel Knetsilikon Katalysatorpaste (ca. 9 ml / 15 g)
Verarbeitung: 1 Löffel des Basismaterials (ca. 15 g) wird mit einem Löffel des Katalysatormaterials (ca. 15 g) mit den Händen angemischt. Die unterschiedliche Einfärbung von Basis- und Katalysatormasse bietet eine gute Mischkontrolle.
Mischzeit *: ca. 30 Sekunden
Gesamtverarbeitungszeit *: 1,5 Minuten
Abbindezeit *: 6 - 7 Minuten
Shore A (nach 7 min.): 80, (85)
Endhärte Shore A: 85

* Diese Werte beziehen sich auf 23°C (73,4°F) und 50 ± 5 % rel. Feuchte. Abweichungen der o.g. Angaben können je nach Temperatur die angegebenen Zeiten verlängern oder verkürzen.

Haltbarkeit: siehe Packungsaufdruck, mindestens 2 Jahre

Lagerung: Nicht über 25 °C lagern.

Arbeits- und Sicherheitshinweise:

- Beim Anmischen von Hand **keine gepuderten Latex-Handschuhe** verwenden.
- Dosen und Eimer **sofort nach Gebrauch** wieder fest **verschließen**.
- **Dosierlöffel und Verschlüsse nicht vertauschen.**
- Ausgießen der Abformung sofort nach Aushärtung möglich.
- Die Abformungen können galvanisch verkupfert oder versilbert werden.
- Augenkontakt vermeiden, ggf. Augen sofort mit viel klarem Wasser spülen, unverzüglich Augenarzt aufsuchen. Flecken auf Kleidungsstücken vermeiden, da vernetzte elastomere Abformmaterialien chemisch beständig sind.

Hinweise allgemein: Die Verarbeitung, Verwendung und Anwendung des von uns gelieferten Produktes liegt ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich, da für uns insoweit keinerlei Kontrollmöglichkeiten bestehen. Soweit wir mündlich, schriftlich oder durch Versuche, anwendungstechnisch beraten, gilt diese Beratung jedoch nur als verbindlicher Hinweis, auch bezüglich etwaiger Schutzrechte Dritter. Sie werden dadurch nicht von der Pflicht zur eigenen Prüfung des gelieferten Produktes auf seine Tauglichkeit und Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren befreit. Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Ware beschränkt. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet.