

Technik Knetsilikon blau

Knetbares Silikon für die Zahntechnik, kondensationsvernetzend,
nach Aushärtung mit sehr hoher Endhärte

- Farbe:** blau
Anwendung: z.Bsp.: Vorwall, kleine Modelle
Dosierung: 1 Meßlöffel Knetsilikon (ca. 12 ml / 22,4g) und
2,5 cm Universal-Pastenhärter (0,53 ml / 0,5 g) oder
10 Tropfen Universal-Flüssighärter (0,19 ml / 0,2 g)
Verarbeitung: 1 Löffel Knetsilikon (ca. 22,4 g) wird mit 2,5 cm (0,5 g) Pastenhärter
oder 10 Tropfen Flüssighärter mit den Händen angemischt.
Mischzeit *: ca. 30 Sekunden
Gesamtverarbeitungszeit *: 1,5 + 0,50 Minuten
Abbindezeit *: 6 - 7 Minuten
Shore A (nach 15 min.): 80
Endhärte: 85
* Diese Werte beziehen sich auf 23°C (73,4°F) und 50 ± 5 % rel. Feuchte. Abweichungen der
o.g. Angaben können je nach Temperatur die angegebenen Zeiten verlängern oder verkürzen.
Niedrige Temperaturen und niedrigere Dosierungen des Härters verlängern sowie hohe Tem-
peraturen und höhere Dosierungen des Härters verkürzen die Abbindung.
Haltbarkeit: siehe Packungsaufdruck, mindestens 2 Jahre
Lagerung: Nicht über 25 °C lagern.

Arbeits- und Sicherheitshinweise:

Kleidungs- und Augenkontakt mit Universalpasten- oder Universalflüssig-Härter vermeiden,
ggf. Augen mit viel klarem Wasser spülen, unverzüglich Augenarzt aufsuchen. Behälter für Ab-
formmaterial und Härter nach Gebrauch sorgfältig schließen. Flecken auf Kleidungsstücken
vermeiden, da vernetzte elastomere Abform-
materialien chemisch beständig sind.

Hinweise allgemein: Die Verarbeitung, Verwendung und Anwendung des von uns gelieferten
Produktes liegt ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich, da für uns insoweit keinerlei Kontroll-
möglichkeiten bestehen. Soweit wir mündlich, schriftlich oder durch Versuche, anwendungstechnisch
beraten, gilt diese Beratung jedoch nur als verbindlicher Hinweis, auch bezüglich etwaiger Schutzrechte
Dritter. Sie werden dadurch nicht von der Pflicht zur eigenen Prüfung des gelieferten Produktes auf
seine Tauglichkeit und Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren befreit.
Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von
Ihnen verwendeten Ware beschränkt. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe
unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet.

Technik Knetsilikon blau

Knetbares Silikon für die Zahntechnik, kondensationsvernetzend,
nach Aushärtung mit sehr hoher Endhärte

- Farbe:** blau
Anwendung: z.Bsp.: Vorwall, kleine Modelle
Dosierung: 1 Meßlöffel Knetsilikon (ca. 12 ml / 22,4g) und
2,5 cm Universal-Pastenhärter (0,53 ml / 0,5 g) oder
10 Tropfen Universal-Flüssighärter (0,19 ml / 0,2 g)
Verarbeitung: 1 Löffel Knetsilikon (ca. 22,4 g) wird mit 2,5 cm (0,5 g) Pastenhärter
oder 10 Tropfen Flüssighärter mit den Händen angemischt.
Mischzeit *: ca. 30 Sekunden
Gesamtverarbeitungszeit *: 1,5 + 0,50 Minuten
Abbindezeit *: 6 - 7 Minuten
Shore A (nach 15 min.): 80
Endhärte: 85
* Diese Werte beziehen sich auf 23°C (73,4°F) und 50 ± 5 % rel. Feuchte. Abweichungen der
o.g. Angaben können je nach Temperatur die angegebenen Zeiten verlängern oder verkürzen.
Niedrige Temperaturen und niedrigere Dosierungen des Härters verlängern sowie hohe Tem-
peraturen und höhere Dosierungen des Härters verkürzen die Abbindung.
Haltbarkeit: siehe Packungsaufdruck, mindestens 2 Jahre
Lagerung: Nicht über 25 °C lagern.

Arbeits- und Sicherheitshinweise:

Kleidungs- und Augenkontakt mit Universalpasten- oder Universalflüssig-Härter vermeiden,
ggf. Augen mit viel klarem Wasser spülen, unverzüglich Augenarzt aufsuchen. Behälter für Ab-
formmaterial und Härter nach Gebrauch sorgfältig schließen. Flecken auf Kleidungsstücken
vermeiden, da vernetzte elastomere Abform-
materialien chemisch beständig sind.

Hinweise allgemein: Die Verarbeitung, Verwendung und Anwendung des von uns gelieferten
Produktes liegt ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich, da für uns insoweit keinerlei Kontroll-
möglichkeiten bestehen. Soweit wir mündlich, schriftlich oder durch Versuche, anwendungstechnisch
beraten, gilt diese Beratung jedoch nur als verbindlicher Hinweis, auch bezüglich etwaiger Schutzrechte
Dritter. Sie werden dadurch nicht von der Pflicht zur eigenen Prüfung des gelieferten Produktes auf
seine Tauglichkeit und Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren befreit.
Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von
Ihnen verwendeten Ware beschränkt. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe
unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet.